













- Cero emisión Menor costo de matenimiento y repuestos Seguridad en el manejo (caja eléctrica y contro de velocidad)
- Control de informaciión del surtidor Vehículo inslusivo Menor gasto operacional Mayor vida útil del vehículo
- Disminución de robo (combustilbe y repuestos) Garantía vida útil del vehículo y batería 5 años o 200.000 km.



WWW.GALMACK.COM.EC GALMACK.ECUADOR









1. ITEMS (MODELO) N800

2. TIPO DE CARROCERIA

UNIDAD COMPLETA FURGON

3. CARACTERISTICAS GENERALES (CHASIS O VEHICULO)

MARCA JMC VFRSIÓN N800 CONDUER EV NÚMERO DE EJES NÚMERO DE LLANTAS DIMENSIÓN DE LAS LLANTAS 7.00R16LT PESO BRUTO VEHICULAR 5590 Kg PESO DEL CHASIS O VEHÍCULO 2990 Kg CARGA DISPONIBLE MAXIMA 2600 Kg CAPACIDAD DE ARRANQUE EN PENDIENTE 20% VELOCIDAD MAXIMA 100 Km/h LONGITUD TOTAL 5995 mm ALTO TOTAL 3135 mm ANCHO TOTAL 2225 mm DISTANCIA ENTRE EJES 3360 mm TROCHA DELANTERA 1565 mm

4. CARACTERÍSTICAS DE LOS EJES

EJE TRACTOR (DELANT - TRASER.)

EJE DELANTERO

TROCHA POSTERIOR

MARCA

REFERENCIA O TIPO

CAPACIDAD MÁXIMA EJE DELANTERO

EJE TRASERO

MARCA

REFERENCIA O TIPO CAPACIDAD MÁXIMA

POSTERIOR 4x2

1548 mm

JMC

HOJAS DE RESORTE DEPENDIENTE

2600 Kg

JMC

HOJAS DE RESORTE DEPENDIENTE

4000 Kg

5. CARACTERÍSTICAS DE LA DIRECCIÓN

TIPO Electro hidraúlica Asistida

6. MOTOR

MARCA

TIPO

RÉGIMEN A MÁXIMA POTENCIA

TORQUE MÁXIMO

JMC Motor síncrono de imán permanente 161 Hp 1000 Nm

UBICANOS

Quito - Dir: Av. Galo Plaza y Manuel Ambrosi (Parque Los Recuerdos).

Quito - Dir: Av. 6 de Diciembre y República

Guayaquil - Dir: en Av. Juan Tanca Marengo y Rodrigo Chávez.

Guayaquil - Dir: Av. de Las Américas y Presidente Jaime Roldós Aguilera

Machala - Dir: Av. 25 de Junio km 1.1 (Frente al C.C. Piazza Machala)

Santo Domingo - Dir: Av. Quevedo KM 3 1/2

Ambato - Dir: Av. Bolivariana km5 (Salida vía Baños).


Quevedo - Dir: Av. Guayaquil y Camilo Arévalo

Cuenca - Av. España y Chapetones

Manta - VIA MANTA - MONTECRISTI (a 100 metros del Hospital IESS)

Salinas - Dir: Av. Carlos Espinosa (Vía Salinas) y calle 3ra.











7. CARACTERÍSTICAS DE LA CAJA DE VELOCIDADES

8. CARACTERÍSTICAS DE LOS FRENOS

MARCA
TIPO
Hidraulica + ABS +EBD

DELANTERO
DISCO
POSTERIO
FRENO DE PARQUEO

MECÁNICO CON CABLE TIPO TAMBOR AL CARDAN

9. DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD Y CONTROL (6)

INDICADOR DE VELOCIDAD
INDICADOR NIVEL DE CARGA
INDICADOR DE TEMPERATURA
INDICADOR DE TEMPERATURA
INDICADOR DE VOLTAJES
INDICADOR DE LUCES
INDICADOR DE LUCES
ISI
TESTIGO PUERTA ABIERTA
ISI
TESTIGO FALLA DE FRENOS
ILUMINACIÓN INTERIOR
SISTEMA APERTURA PUERTA EXTERIOR

10. BATERÍA

 MARCA
 JMC

 TIPO
 LITIO-HIERRO-FOSFATO (LIFEPO4)

 CAPACIDAD
 81.14 Kw

 VOLTAGE
 540 V 140 Ah

 AUTONOMÍA
 160 Km

 CARGA
 2 HORAS

 TIPO DE CONECTOR
 CCS2 COMBO

UBICANOS

Quito - Dir: Av. Galo Plaza y Manuel Ambrosi (Parque Los Recuerdos).

Quito - Dir: Av. 6 de Diciembre y República

Guayaquil - Dir: en Av. Juan Tanca Marengo y Rodrigo Chávez.

Guayaquil - Dir: Av. de Las Américas y Presidente Jaime Roldós Aguilera

Machala - Dir: Av. 25 de Junio km 1.1 (Frente al C.C. Piazza Machala)

Santo Domingo - Dir: Av. Quevedo KM 3 1/2

Ambato - Dir: Av. Bolivariana km5 (Salida vía Baños).

Quevedo - Dir: Av. Guayaquil y Camilo Arévalo

Cuenca - Av. España y Chapetones

Manta - VIA MANTA - MONTECRISTI (a 100 metros del Hospital IESS)

Salinas - Dir: Av. Carlos Espinosa (Vía Salinas) y calle 3ra.



WWW.GALMACK.COM.EC

